






SWD - 124



SWD - 224



SWD - 324



SWD - 424




TWD - 26

SWD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Taze havanın mahal havası ile süratli bir şekilde karışmasını sağlamak için üfleme veya toplama kanallarında kullanılır.
- Taş yünü asma tavan uygulamalarında dekorasyon açısından idealdir.
- 2,6 - 4m arasında yüksekliğe sahip mekanlar için idealdir.
- Hareketli kanatlar, mimari tasarıma bağlı olarak siyah veya beyaz olabilir.
- Mekan özellikleri ve mahaldeki armatür tiplerine göre kare ve dairesel olarak dizayn edilir.
- Malzeme; Standart olarak alüminyum sacdan imal edilir. İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik üretimi de mümkündür.
- Elektrostatik fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL kataloğundan belirlenir.

SWD-224 STANDARD SELECTION TABLE / SWD-224 STANDART SEÇİM TABLOSU



Standart ölçüler Standard size	A	E	H	D	Debi (Vmin-Vmax) Air Volume (m ³ /h)	V(Debi/volume) 40db A'deki
310	308	290	260	158	155-410	280
400	398	370	260	158	170-490	330
500	498	470	300	198	300-960	540
600	598	570	350	248	410-1430	810
625	623	570	350	248	410-1430	810
800	798	770	455	353	610-2600	1200